

ESG Plus, ESG Plus²

Affilaelettrodi

La soluzione ottimale per la lavorazione precisa e rapida di elettrodi di saldatura.

Per la lavorazione, l'affilatura e il taglio di elettrodi di saldatura impiegati in saldatrici WIG o TIG.



Massima precisione degli angoli grazie all'angolo di affilatura preimpostato per tutti gli elettrodi

Angoli di affilatura precisi grazie alla guida preimpostata	✓
Leichte und schnelle Bearbeitung	✓
Preparazione ottimale alla saldatura orbitale o manuale TIG	✓
Affilatura longitudinale per garantire un'accensione ottimale dell'arco e la sua stabilità durante il processo	✓
Garantisce una durata maggiore e degli elettrodi al tungsteno	✓
Particolarmente adatti per impiego in cantiere	✓
Struttura compatta, precisione e ripetibilità della preparazione	✓
Design funzionale	✓
Affilatura longitudinale	✓

Potente e maneggevole per l'affilatura, l'intestatura e il taglio.

Lavorazione completa degli elettrodi con un unico utensile:

- Affilatura:
 - 4 angoli
 - 6 diametri diversi
- Intestatura
- Taglio

Le ESG sono dotate di motore elettrico industriale potente e compatto. Il motore è disponibile nelle versioni 230 o 110 Volt.

La macchina e gli accessori sono forniti in una comoda valigetta da trasporto.

ULTERIORI VANTAGGI:

- Dispositivo per il taglio a misura (optional)
- Aspirapolvere esterno (a richiesta)
- Tempi di lavorazione brevi grazie alle elevate prestazioni
- Non richiede tempi di attrezzaggio

ULTERIORI CARATTERISTICHE ESG PLUS²:

- La prima affilaelettrodi portatile dotata di 2 diverse mole. Senza ulteriori spese, è possibile sgrossare l'elettrodo con la mola diamantata a grana grossa e successivamente affilarlo con quella a grana fine.



Affilatura: 4 angoli, 6 diametri diversi



Intestatura



Taglio



Mole diamantate sostituibili con rivestimento bilaterale



LA FORNITURA COMPRENDE / CAMPO DI APPLICAZIONE		ESG PLUS	ESG PLUS ²
Codice	[230 V]	790 052 485 (15°/18°/22,5°/30°) 790 052 545 (15°/30°/45°/60°)	790 052 585 (15°/18°/22,5°/30°) 790 052 546 (15°/30°/45°/60°)
	[110 V]	790 052 486 (15°/18°/22,5°/30°) 790 052 645 (15°/30°/45°/60°)	790 052 586 (15°/18°/22,5°/30°) 790 052 646 (15°/30°/45°/60°)
Affilaelettrodi	Q.tà	1	1
Valigetta di trasporto	Q.tà	1	1
Testina per elettrodi di Ø 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4,0 mm (0.04" - 1/16" - 0.08" - 3/32" - 1/8" - 5/32")	Q.tà	1	1
Testina per angoli di rettifica 15° - 18° - 22,5° - 30° • 15° - 30° - 45° - 60°	Q.tà	1	1
Mola diamantata a grana fine (790 052 487)	Q.tà	-	1
Mola diamantata a grana mezzo (790 052 488)	Q.tà	1	-
Mola diamantata a grana grossa (790 052 550)	Q.tà	-	1
Chiave per il cambio del disco diamantato	Q.tà	1	1
Manuale istruzioni e lista ricambi	Set	1	1
DATI TECNICI		ESG PLUS	ESG PLUS ²
Dimensioni (con motore)	[mm]	Ø 65 x 350	Ø 65 x 350
	[poli.]	Ø 2.56 x 13.78	Ø 2.56 x 13.78
Potenza	[W]	500	500
Rapporto d'inserzione	[%]	100	100
Numero di giri (in folle)	[g/min]	30.000	30.000
Cavo di alimentazione (lunghezza)	[m]	3	3
	[poli.]	118.1	118.1
Livello delle vibrazioni (EN 28662, parte 1)	[m/s ²]	< 2,5	< 2,5
Livello pressione sonora al posto operatore (in folle), ca.	[dB (A)]	83	83

I dati tecnici non sono vincolanti e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche. Salvo modifiche.